カメラ駆動ユニット　WV-PS178

概要

本機は、テルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。テルックカメラ（最大 8 台）に電源を供給したり、同期信号を出力し、複数の装置間に同期をかけることができます。

データ通信にも対応しており、データ通信機能を持った機器（システムコントローラーなど）を接続※してシステムを構築できます。
※カメラ入力端子 1 のみ対応。

仕様

電源	AC100 V　50／60 Hz（電源コードの長さ　約 2.3 m）
消費電力	約 102 W（最大）
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式
カメラ入力	1.0 V［P-P］／75 Ω×8（BNC 端子）
映像出力	1.0 V［P-P］／75 Ω×16（BNC 端子）
音声出力	−10 dBV ／600 Ω×4　不平衡（RCA ピンジャック）
同期入力（SYNC／VD）	4.0 V［P-P］／75 Ω負極性 または VS 1.0 V［P-P］／ 75 Ω（BNC 端子）
同期出力（SYNC／VD）	4.0 V［P-P］／75 Ω負極性（BNC 端子）
使用温度範囲	−10 ℃ー＋50 ℃
使用湿度範囲	90 %以下
寸法	幅 420 mm　高さ 44 mm　奥行き 350mm（ゴム足、突起部含まず）
質量	約 4.2 kg
仕上げ	前面パネル：ソリッドシルバー塗装 上カバー：ソリッドメタリック塗装 後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板

付属品

取扱説明書……1
保証書……1
ラックマウント金具 ……2
ラックマウント金具取付ねじ（M3×10 mm）……6
ラック取付ねじ（呼び径 5 タッピング、12 mm）……4
スイッチプロテクター ……1

外観寸法図（単位：mm）


270
350
40
480
465（取付ピッチ）
420
32（取付ピッチ）
44
（10）
Panasonic
Camera Drive Unit WV-PS178